螺升丝杆升降机 NOSEN Screw Jack

R N 系列
RN-Series
螺旋升降器尺寸图表
Trapezoidal Screw Jack Dimension

型号 (Model)	升降方螺纹直径(Dia)螺距(Pitch)	蜗轮减速比 Speed Ratio	1800RPM 入力回转数			1500RPM 入力回转数			1200RPM 入力回转数			900RPM 入力回转数			600RPM 入力回转数			300RPM 入力回转数		
			输入马力(HP)	举升负荷(kg)	举升速度(mm/min)	输入马力(HP)	举升负荷(kg)	举升速度(mm/min)	输入马力(HP)	举升负荷(kg)	举升速度(mm/min)	输入马力(HP)	举升负荷(kg)	举升速度(mm/min)	输入马力(HP)	举升负荷(kg)	举升速度(mm/min)	输入马力(HP)	举升负荷(kg)	举升速度(mm/min)
RN-1T	24mm ACME P=5	1/5	0.50	250	1800	0.50	300	1500	0.50	360	1200	0.40	400	900	0.30	500	600	0.18	550	300
		1/10	0.20	250	900	0.25	300	750	0.30	450	600	0.25	500	450	0.20	550	300	0.10	600	150
		1/20	0.20	300	450	0.16	360	375	0.18	500	300	0.15	550	225	0.10	600	150	0.05	600	75

双入力（标准型）
Double Input(standard type)





①直接式 (Direct type)
双入 (double input)
右侧 (flanged right side)



②直接式 (Direct type)
单入 (single input)
右侧 (flanged right side)



杆端型式及最短距离关系尺寸 screw type and minimum allowance distance

S型（牙口式）M16*1.5
S type(threaded end)



R型（平口式）
R type(plain end)



T型（顶板式）
T type(top plate)



E/F(螺母式)
E/F Traveling Nut Type



H型（栓孔式）
H type(Clevis end)



U型（卡口式）
U type(forked head)